

Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición

### Descripción del producto

Aislamiento de PVC especialmente suave, flexible en frío.



### Ámbito de uso

- Para uso en instalaciones móviles.
- Para mediciones en montajes en laboratorios de electricidad y centros de formación técnica.

### Beneficios

- Aislamiento de PVC especialmente suave, flexible en frío.

### Diseño

- Conductor de cobre
- Aislamiento de base de PVC.

## Datos técnicos

### Basado en

VDE 0682/0683 y DIN 46438/46440

### Resistencia de aislamiento específica

> 20 GOhm x cm

### Formación del conductor

Hilos superfinos de 0,07 mm según VDE 0295

### Tensión nominal

Cables LiFY de alta flexibilidad: hasta 1,0 mm<sup>2</sup>: U0/U: 300/500 V, desde 1,5 mm<sup>2</sup>: U0/U: 450/750 V

### Tensión de prueba

1500 V

### Rango de temperaturas

Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Sección transversal del conductor en mm <sup>2</sup>	Diámetro exterior en mm	Color del conductor	Índice de cobre kg/km	Unid. de embalaje
4560017S	0,75	2,5	Verde/amarillo	7.5	100
4560013S	0,75	2,5	Negro	7.5	100
4560014S	0,75	2,5	Azul	7.5	100
4560016S	0,75	2,5	Rojo	7.5	100
4560027S	1	2,9	Verde/amarillo	10.0	100
4560023S	1	2,9	Negro	10.0	100
4560024S	1	2,9	Azul	10.0	100
4560026S	1	2,9	Rojo	10.0	100
4560037S	1,5	3,7	Verde/amarillo	15.0	100
4560033S	1,5	3,7	Negro	15.0	100
4560034S	1,5	3,7	Azul	15.0	100
4560036S	1,5	3,7	Rojo	15.0	100
4560057S	2,5	4,2	Verde/amarillo	25.0	50
4560053S	2,5	4,2	Negro	25.0	50
4560054S	2,5	4,2	Azul	25.0	50
4560056S	2,5	4,2	Rojo	25.0	50
4560063	4	5,1	Negro	40.0	100
4560067	4	5,1	Verde/amarillo	40.0	100
4560064	4	5,1	Azul	40.0	100
4560077	6	6.0	Verde/amarillo	63.0	50
4560073	6	6.0	Negro	63.0	50
4560074	6	6.0	Azul	63.0	50



4560076	6	6.0	Rojo	63.0	50
4560087	10	7,4	Verde/amarillo	96.0	50
4560083	10	7,4	Negro	107.5	50
4560086	10	7,4	Rojo	96.0	50

**Nota de pie de página:**

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Complete el número de artículo con el siguiente código de colores: 3=NEGRO; 4=AZUL; 6=ROJO; 7=VERDE/AMARILLO

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)