

## Descripción del producto



## Ámbito de uso

- Estos cables espiralizados se utilizan para conectar la cabeza tractora y el remolque o el semiremolque.
- Sistema de conector ABS de 5 polos según ISO 7638.
- Aprobado por ADR/GGVS, también para el transporte de mercancías peligrosas.

## Diseño

- 5 polos.: 2x4,0 mm<sup>2</sup> + 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Enrollado: 2.250 mm. Longitud máx.: máx. 4.000 mm.
- Materiales de aislamiento: Economy (menor sección) conductor: PP, cubierta exterior: PUR. Classic (mayor sección): conductor: PP, cubierta exterior: TPE-E.

## Características de producto

- Diseñado conforme a ISO 4141 e ISO 6722.
- Gran número de ciclos en la prueba de fatiga por flexión.
- Elevada fuerza de recuperación.
- Grado de protección: IP69k.

## Datos técnicos

### Código de identificación de conductores

ISO 4141-3

Conforme ISO 4141 partes 1-4 e ISO 6722

### Resistencia del aislante

10 MOhm x km

### Formación del conductor

Hilos finos, según DIN/ISO 6722

### Tensión de prueba

5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

### Rango de temperaturas

Área de aplicación, Clase A

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de artículo	Longitud máxima de la espiral extendida en mm	Color de la cubierta	Índice de cobre kg/1.000 ud.	Peso kg/1.000 piezas	Unid. de embalaje
ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL ABS 5 polos: 2x4,0 mm <sup>2</sup> + 3x1,5 mm <sup>2</sup>						
70274000	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL ABS Economy 5 polos 4 m	4000	negro	636.0	1800	1
70274001	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL ABS Classic 5 polos 4 m	4000	negro	648.0	1800	1

### Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Otros diseños de construcción disponibles por encargo.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

---