



### Descripción del producto

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Seguimiento rápido y sencillo de errores; Interfaces normalizadas



### Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

### Beneficios

- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Seguimiento rápido y sencillo de errores
- Interfaces normalizadas

### Diseño

- Cable de control permanentemente flexible
- Construcción: 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm)
- Colores de conductor: marrón, blanco, azul, negro
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos
- Color de cubierta negro

### Características de producto

- Conector de 4 posiciones
- Conector macho con rosca M8 en el conector hembra con rosca M8
- Los cables disponen de soportes para marcaje
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz



- Cadena de arrastre disponible

## Datos técnicos

### Codificación

A - Standard

### Material de cuerpo de apriete

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

### Material de superficie de contacto

Ni/Au

### Material del contacto

CuSn

### Material, nudos

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

### Grado de protección:

IP65/IP68/IP69K

### Temperatura ambiente (en uso)

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

Cable, instalación fija -40 °C a +80 °C Cable, instalación flexible -5 °C a +80 °C

## Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Pantalla de estado	Unid. de embalaje
Conector recto sobre base recta						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	0.3	30	3	No	1
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	0.6	30	3	No	1
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	1	30	3	No	1
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	2	30	3	No	1

### Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

