


Cables solares premontados, moldeados por inyección , para sistemas fotovoltaicos. Resistente a las condiciones climatológicas

Descripción del producto

Cable de conexión de baja resistencia para una transmisión de energía más eficiente; Sistema innovador de conector, patente en trámite, permite la disipación de calor; unión soldada de alta fiabilidad y durabilidad; extra delgado 12mm, para embalaje compacto



Ámbito de uso

- Cables solares premontados, moldeados por inyección , para sistemas fotovoltaicos. Resistente a las condiciones climatológicas

Beneficios

- Cable de conexión de baja resistencia para una transmisión de energía más eficiente
- Sistema innovador de conector, patente en trámite, permite la disipación de calor
- unión soldada de alta fiabilidad y durabilidad
- extra delgado 12mm, para embalaje compacto

Características de producto

- Sistema de conexión con cable gancho de 4mm
- pre-montado con control 100% automático
- Amplio rango de secciones de conductores desde 1,5 mm² hasta 6 mm²
- EPIC® SOLAR 4 Thin no es compatible con EPIC® SOLAR



- Pendiente de UL

Datos técnicos

Tensión nominal en V

1000 V AC/DC

Voltaje de impulso nominal

8 kV

Resistencia de contacto

< 0.2 mOhm

Grado de protección:

IP68 (10h / 1m)

Grado de protección

II

Ciclo del funcionamiento mecánico

100

Rango de temperaturas

De -40 °C a +105 °C

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de artículo	Sección transversal en mm ²	Corriente nominal en A	Longitud en m	Índice de cobre kg/km	Unidad / unid. embalaje
EPIC® SOLAR 4 THIN F con cable ÖLFLEX® SOLAR XLR						
44428104	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 1,5 mm ² 1 m	1,5	17	1	14.4	100
44428105	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 2,5 mm ² 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428106	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 4mm ² 1m	4	25	1	38.4	100
44428107	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR 6mm ² 1m	6	30	1	57.6	100
EPIC® SOLAR 4 THIN F con cable ÖLFLEX® SOLAR XL multi						
44428111	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 1,5 mm ² 1 m	2,5	21	1	24.0	100



44428112	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 4mm ² 1m	4	25	1	38.4	100
44428113	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 6mm ² 1m	6	30	1	57.6	100

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar