


El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta.

### Descripción del producto

Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos



### Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico

### Beneficios

- Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

### Características de producto

- Gama alta de carcasa
- Pernos de anclaje para palanca simple
- entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello

**Referencias****Insertos adecuados**

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

**Datos técnicos****Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Sellado: NBR

**Grado de protección:**

IP 65 (cerrado)

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	PG	Cuello	Piezas/unid. embalaje	M
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple, gama alta)					
70490200	H-A 16 TGH 16	16	sí	5	
70490400	H-A 16 TGH 21	21	sí	5	
79490200	H-A 16 TGH M20			5	20
79490400	H-A 16 TGH M25			5	25

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)