

## Descripción del producto

Máxima protección; Estabilidad ante la tensión dinámica



## Ámbito de uso

- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
- Dispositivos, aparatos y equipos
- Aplicaciones móviles offshore y marítimas
- Industrias química y petroquímica

## Beneficios

- Máxima protección
- Estabilidad ante la tensión dinámica

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Aprobaciones**

IBExU03ATEX1011 II 2G EEx e II II 1D IP66/68

**Material**

Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: NBR

**Grado de protección:**

IP 68

**Rango de temperaturas**

de -30 °C hasta +90 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	SW mm	Longitud roscada D mm	Ø mm exterior	Unid. de embalaje
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	12 x 1,5	16	5.0	17,8	50
52103113	16 x 1,5	20	5.0	22.0	50
52103123	20 x 1,5	24	6.0	26,4	50
52103133	25 x 1,5	29	7.0	31,9	50
52103143	32 x 1,5	36	8.0	39,6	25
52103153	40 x 1,5	45	8.0	49,5	25
52103163	50 x 1,5	54	9.0	59.0	10
52103173	63 x 1,5	67	10.0	73,5	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)