

## Cono de sellado SKINDICHT® SHV



Cono de sellado SKINDICHT® SHV

**Beneficios**

- SKINDICHT® SHV Neoprene® es resistente a aceites, polvo y agua
- SKINDICHT® SHV VITON® para temperaturas altas
- SKINDICHT® SHV VITON® es resistente a aceites, disolventes, ácidos y agentes químicos

**Ámbito de uso**

- Cono de sellado para prensaestopas SKINDICHT®

**Aprobaciones (normas de referencia)**



**Aviso**

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

**Características técnicas**

- Colores disponibles**  
RAL  
CR: negro  
FKM: rojo
- Material**  
CR  
FKM
- Rango de temperaturas**  
CR: desde -20 °C hasta +80 °C  
FKM: desde -15 °C hasta +200 °C

Referencia	Ø interior en mm	Longitud en mm	Piezas/unid. embalaje
<b>SKINDICHT® SHV Neoprene®</b>			
52021120	5.0	13.8	100
52021130	6.0	14.8	100
52021140	7.0	14.8	100
52021150	7.0	17.5	100
52021160	9.0	17.0	100
52021180	9.0	18.5	100
52021170	11.0	18.5	100
52021190	11.0	19.5	50
52021200	13.0	19.5	50
52021210	15.0	19.5	50
52024460	16.0	19.8	50
52021220	18.0	19.8	50
52021230	20.0	19.8	50
52021240	22.0	24.0	25
52021250	24.0	24.0	25
52021260	26.0	24.0	25
<b>SKINDICHT® SHV Viton®</b>			
52021259	5.0	13.8	100
52021146	6.0	14.8	100
52021261	7.0	14.8	100
52021262	7.0	17.5	100
52021263	9.0	17.0	100
52021271	9.0	18.5	100
52021272	11.0	18.5	100
52021265	13.0	19.5	50
52021269	15.0	19.5	50
52021268	18.0	19.5	50
52021266	20.0	19.8	50
52021267	22.0	19.8	50

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)