

SKINDICHT® KU, KUS, KUK



1 SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Beneficios

- Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
- Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

Ámbito de uso

- Máquinas
- Dispositivos eléctricos y electrónicos.
- Carcasas

Aprobaciones (normas de referencia)



Diseño

- Rosca de conexión PG.

Diseño

- SKINDICHT® KU con diseño hexagonal y plano
- SKINDICHT® KUS en hexágono y con mayor altura
- SKINDICHT® KUK con cabezas moleteadas

Características técnicas

| | |
|------------|---|
| RAL | Colores disponibles RAL 7035 gris claro |
| | Material Poliamida, fibra de vidrio reforzada |
| | Rango de temperaturas KU, KUS: -40 °C hasta +100 °C KUK: -20 °C hasta +80 °C |

| Referencia | Denominación de pieza/tamañoExterior/interior | Piezas/unid. embalaje |
|-----------------------|---|-----------------------|
| SKINDICHT® KU | | |
| 51730010 | KU 11/7 | 50 |
| 52025100 | KU 13,5/7 | 50 |
| 52025110 | KU 16/9 | 50 |
| 52025120 | KU 21/11 | 25 |
| 51730040 | KU 21/13,5 | 25 |
| 52025130 | KU 29/13,5 | 25 |
| 51730050 | KU 29/16 | 25 |
| 52025140 | KU 36/16 | 25 |
| 52025150 | KU 36/21 | 25 |
| 52025050 | KU 36/29 | 25 |
| 52025160 | KU 42/21 | 25 |
| 52025170 | KU 42/29 | 25 |
| 52025060 | KU 42/36 | 25 |
| 52025180 | KU 48/29 | 25 |
| 52025190 | KU 48/36 | 25 |
| 52025070 | KU 48/42 | 25 |
| SKINDICHT® KUS | | |
| 52025040 | KUS 9/7 | 50 |
| 51730060 | KUS 11/9 | 50 |
| 51730070 | KUS 13,5/11 | 50 |
| 51730080 | KUS 16/13,5 | 50 |
| SKINDICHT® KUK | | |
| 51730020 | KUK 13,5/9 | 50 |
| 51730025 | KUK 16/9 | 50 |
| 51730030 | KUK 16/11 | 50 |
| 51730035 | KUK 21/13,5 | 50 |
| 51730090 | KUK 21/16 | 50 |
| 51730100 | KUK 29/21 | 25 |
| 51730110 | KUK 36/29 | 25 |

ÖLFLEX® | UNITRONIC® | ETHERLINE® | HITRONIC® | EPIC® | SKINTOP® | SILVYN® | FLEXIMARK® | ACCESORIOS | APÉNDICE

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar