

Descripción del producto

Sellado por anillo de sellado adaptable;Resistente a la corrosión;fácil de montar/instalar;Entrada de cable totalmente segura;Altura general reducida



Ámbito de uso

- En casos de elevada tensión mecánica
- en situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

Beneficios

- Sellado por anillo de sellado adaptable
- Resistente a la corrosión
- fácil de montar/instalar
- Entrada de cable totalmente segura
- Altura general reducida

Diseño

- M20 x 1,5 - M25 x 1,5 con 2 orificios de tornillo M32 x 1,5 con 4 orificios de tornillo
- con anillo de sellado adaptable

**Datos técnicos****Material**

Cuerpo: fundición a presión de cinc, esmalte
martelé Tornillo de compresión: latón niquelado
Anillo de sellado adaptable: CR/NBR Junta tórica:
NBR

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Grado de protección:

IP 55

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Junta de sellado adaptable ØF/ mm	Altura media en mm	SW mm	Longitud media C mm	Anchura total mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31.0	20	49,2	42	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40.0	25	68,2	60	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51.5	32	84,2	66	1

Nota de pie de página:

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar