

Descripción del producto

Sellado por anillo de sellado adaptable; Resistente a la corrosión; fácil de montar/instalar; Entrada de cable totalmente segura; Altura general reducida



Ámbito de uso

- En casos de elevada tensión mecánica
- en situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

Beneficios

- Sellado por anillo de sellado adaptable
- Resistente a la corrosión
- fácil de montar/instalar
- Entrada de cable totalmente segura
- Altura general reducida

Diseño

- PG 16 - 21 con dos agujeros roscados PG 29 - 36 con 4 agujeros roscados

Aviso

- Recomendamos SKINDICHT® SE, sin anillo de sellado adaptable ni tornillo de compresión, en combinación con otros prensaestopas SKINDICHT® o SKINTOP®

**Datos técnicos****Material**

Cuerpo: cinc fundido, gris, esmaltado hammertone
(acabado martillado) Junta de sellado adaptable:
CR Junta tórica: NBR Tornillo de compresión: latón
níquelado

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Grado de protección:

IP 55

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Junta de sellado adaptable ØF/mm	SW mm	Longitud media en mm	Anchura total mm	Altura media en mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SE							
52004130	SE 16	8/10,5/13,5/16	22	49,2	42	36.0	10
52004140	SE 21	11/15/18/20	28	68,1	60	52,5	10
52005430	SE 29	19/23/27/31	37	83,6	66	54.0	5
52004150	SE 36	25/28/31/35	47	99,6	85	73.0	1
SKINDICHT® SE sin E+D							
52024090	SE 16			42.0	42	36.0	10
52024100	SE 21			60.0	60	52,5	10
52024110	SE 29			76.0	66	54.0	5
52024120	SE 36			90.0	85	73.0	1

Nota de pie de página:

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar