


### Descripción del producto

Resistencia al frío mejorada; Estabilidad ante la tensión dinámica; Gran estabilidad mecánica; descarga de tracción óptima; Alcances de sujeción amplios y variables



### Ámbito de uso

- En zonas con demanda elevada de una estabilidad mecánica especial y resistencia al frío
- Tecnología de aire acondicionado
- Plantas congeladoras, almacenes fríos.
- Offshore
- Ingeniería de planta

### Beneficios

- Resistencia al frío mejorada
- Estabilidad ante la tensión dinámica
- Gran estabilidad mecánica
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables

### Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

### Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

**Material**

Metal: Latón niquelado Inserto: Poliamida especial  
Sello: Silicona Junta tórica: Silicona

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar (M12x1,5 - M20x1,5) IP 68 - 5 bar (M25x1,5 - M63x1,5)

**Rango de temperaturas**

de -70°C a +100°C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® COLD						
53113500	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6.5	100
53113510	16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53113520	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8.0	50
53113530	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8.0	25
53113540	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9.0	25
53113550	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9.0	10
53113560	50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53113570	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15.0	5

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

