


Descripción del producto

Alcances de sujeción amplios y variables;descarga de tracción óptima



Ámbito de uso

- Especialmente diseñado para su uso en conectores industriales.

Beneficios

- Alcances de sujeción amplios y variables
- descarga de tracción óptima

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- insertos de sellado múltiple compatibles. Consulte SKINTOP® DIX PG 21 (25 x 1,5) y DIX PG 29 (32 x 1,5)

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el Apéndice T21

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado:
CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel- nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-IS-M						
53112780	25 x 1,5	11-18	30	37.0	5.0	25
53112790	32 x 1,5	16-25	40	43.0	5.0	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar