

SKINDICHT® O-Ring Viton® PG



Beneficios

- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas

Ámbito de uso

- Utilizados para un sellado fiable de la rosca de conexión u otros componentes; protección contra aceites, polvo y agua.

Aprobaciones (normas de referencia)



Aviso

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Características técnicas

RAL	Colores disponibles Verde
	Material FKM
	Rango de temperaturas desde -20 °C hasta +200 °C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø interior x grosor Ø en mm	Piezas/unid. embalaje
SKINDICHT® O-Ring Viton®			
52023607	O 7	10.0 x 1.5	100
52122011	O 9	13.0 x 1.5	100
52023602	O 11	16.0 x 1.5	100
52023601	O 13,5	18.0 x 1.5	100
52023603	O 16	20.0 x 1.5	50
52023604	O 21	26.0 x 2.0	50
52023606	O 29	34.0 x 2.0	50
52023608	O 36	44.0 x 2.0	25
52023609	O 42	50.0 x 2.0	25
52023611	O 48	55.0 x 2.0	25

SKINDICHT® JT PTFE PG



Beneficios

- Resistente al aceite, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes
- Para uso con productos alimenticios

Ámbito de uso

- Discos de sellado de PTFE para prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®

Aprobaciones (normas de referencia)



Aviso

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Características técnicas

RAL	Colores disponibles Blanco
	Material PTFE
	Rango de temperaturas desde -120 °C hasta +250 °C temporalmente hasta +300 °C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø interno / Ø externo en mm	Espesor en mm	Piezas/unid. embalaje
SKINDICHT® PTFE				
53801035	JT 7	12 / 16	2.0	100
53801045	JT 9	15 / 19	2.0	100
53801055	JT 11	18 / 22	2.0	100
53801065	JT 13,5	20 / 25	2.0	100
53801075	JT 16	22 / 27	2.0	100
53801085	JT 21	28 / 33	3.0	50
53801095	JT 29	37 / 43	3.0	50
53801105	JT 36	47 / 55	3.0	25
53801115	JT 42	54 / 63	3.0	25
53801125	JT 48	59 / 69	3.0	25

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar