

**SKINDICHT® E**

**Beneficios**

- Un sellado para distintos alcances de sujeción
- Los anillos se adaptan de manera individual a los distintos diámetros de los cables

**Ámbito de uso**

- Junta de sellado adaptable para prensaestopas SKINDICHT®

**Aprobaciones (normas de referencia)**



**Características técnicas**

<b>RAL</b>	<b>Colores disponibles</b> Negro
	<b>Material</b> CR
	<b>Rango de temperaturas</b> De -20 °C a +80 °C

**Aviso**

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.



Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Diámetro exterior x mm de orificios	Espesor en mm	Piezas/unid. embalaje
<b>SKINDICHT® E</b>				
52005780	E 9	13,5 x 5/8	5.5	250
52003690	E11	16,5 x 7/10/12,5	6.0	250
52003700	E 13,5	18,5 x 7/10,5/13/16	6.5	250
52003710	E 16	20,5 x 8/10,5/13,5/16	7.5	250
52003720	E 21	26,0 x 11/15/18/20	8.0	100
52003730	E 29	35,0 x 19/23/27/31	9.5	100
52003740	E 36	45,0 x 25/28/31/35	12.0	50
52005790	E 42	52,0 x 35,5/39/42,5/46	14.0	50
52005800	E 48	57,0 x 40,5/44/47/50,5	14.0	50

**Beneficios**

- Un sellado para distintos alcances de sujeción
- Los anillos se adaptan de manera individual a los distintos diámetros de los cables
- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas

**Ámbito de uso**

- Anillo de sellado ranurado hecho de VITON® para prensaestopas SKINDICHT®

**Aprobaciones (normas de referencia)**



**Características técnicas**

<b>RAL</b>	<b>Colores disponibles</b> rojo marrón
	<b>Material</b> FKM
	<b>Rango de temperaturas</b> desde -10 °C hasta +200 °C

**Aviso**

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.



Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Diámetro exterior x mm de orificios	Espesor en mm	Piezas/unid. embalaje
<b>SKINDICHT® EV</b>				
52010340	EV 11	7/10/12,5	6.0	50
52010350	EV 13,5	7/10,5/13/16	6.5	50
52010360	EV 16	8/10,5/13,5/16	7.5	50
52010370	EV 21	11/15/18/20	8.0	25
52010380	EV 29	19/23/27/31	9.5	25
52010390	EV 36	25/28/31/35	12.0	25
52010410	EV 42	35,5/39/42,5/46	14.0	25

**SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG**

**Beneficios**

- Resistente al aceite, polvo y agua

**Ámbito de uso**

- Utilizados para un sellado fiable de la rosca de conexión u otros componentes; protección contra aceites, polvo y agua.

**Aprobaciones (normas de referencia)**



**Características técnicas**

<b>RAL</b>	<b>Colores disponibles</b> Negro
	<b>Material</b> NBR
	<b>Rango de temperaturas</b> Resistente a ozono y radiación UV desde -20 °C hasta +100 °C

**Aviso**

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.



Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø interior x grosor Ø en mm	Piezas/unid. embalaje
<b>SKINDICHT® O-Ring Perbunan®</b>			
53001010	O 7	10.0 x 1.5	100
53102011	O 9	13.0 x 1.5	100
53001020	O 11	16.0 x 1.5	100
52005740	O 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	O 16	20.0 x 1.5	100
52005750	O 21	26.0 x 2.0	100
53001040	O 29	34.0 x 2.0	50
52005760	O 36	44.0 x 2.0	50
53001050	O 42	50.0 x 2.0	50
52005770	O 48	55.0 x 2.0	50

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)